



Hersteller:  
**Vialit Austria GmbH**  
Josef-Reiter-Str. 78  
A-5280 Braunau/Inn

Tel.: 0043 7722 62977-0  
Email: office@vialit-austria.at

**CE**  
1661

**1661-CPR-0051**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 306/1 vom 01.02.2022**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III

### BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)

ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

#### Einfache Oberflächenbehandlung mit Doppelsplittung (EODS) und Sandwichoberfläche (SO) unter Verwendung von Emulsion (E) bei hoher Verkehrsbelastung (H)

Handelsbezeichnung: **EODS und SO – E – H – U2, U3**

ANFORDERUNG	Klasse	EODS und SO – E – H – U2, U3
<b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	$\leq 6$
<b>Widerstand gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1 Kategorie 2	$\leq 2,5$ $\leq 0,5$
<b>Verhärten oder Absetzen</b> Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 2,5$ $\leq 0,5$ $\leq 6$
<b>Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7 \text{ (J/cm}^2\text{)}$
<b>Griffigkeit</b> Makrotextur	Kategorie 1	$>0,5$
<b>Abriebbeständigkeit</b> Abriebwert der Gesteinskörnung Widerstand gegen Zertrümmerung	PSV50 LA	$>\text{PSV50}$ $\text{LA}_{20}$
<b>Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 0,5$ $\leq 30$
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	$\leq 6$
<b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1 Kategorie 2	$\leq 2,5$ $\leq 0,5$
<b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7 \text{ (J/cm}^2\text{)}$
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:</b> Makrotextur PSV	Kategorie 1 PSV50	$>0,5$ $>\text{PSV50}$
<b>Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:</b> Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 0,5$ $\leq 30$
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 0,5$ $\leq 30$

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.