



SCAN ME

ÖKOLOGISCHE SCHLAGLOCH- & KLEINFLÄCHENSANIERUNG




AUF EINEN BLICK

Die maschinelle und dauerhafte Schlaglochsanie rung

EINSATZGEBIETE

- **Ausbessern von Schlaglöchern** auf Straßen aller Belastungskategorien
- **Auffüllen von Deformationen und Abplatzungen**
- **Ausgleich von Niveauunterschieden**
- **Ausbesserung stark frequentierter Straßen** bei kurzen Sperrzeiten
- **Auffüllen von Betonausbrüchen**



- ✓ All-In-One-Verlegung
- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Reaktiv aushärtend
- ✓ Variable Schichtstärke
- ✓ Umweltfreundlich



ÖKOLOGISCHE SCHLAGLOCH- & KLEINFLÄCHENSANIERUNG

REPHALT® ist ein reaktives Asphaltmischgut zur ökologischen und dauerhaften Kaltsanierung von Flächen die nach geringer Sperrzeit wieder befahren werden können.



Druckluftreinigung und Einbringen von hochwertigem Bindemittel zur optimalen Haftung des Mischgutes.



Überhöhte Aufbringung des **REPHALT®**-Mischgutes, welches innerhalb kürzester Zeit aushärtet.



Absplitten zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit und raschen Verkehrsfreigabe.



Nach dem Abstreuen mit Splitt erfolgt eine abschließende Verdichtung mit einer Glattmantel- oder Kombiwalze.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung soll über 0 °C betragen.

VERBRAUCH

Bei einer mittleren Schichtstärke von 1 cm benötigt man pro m² ca. 25 kg fertiges **REPHALT®**-Mischgut.

TAGESLEISTUNG

Mittlere Leistung zwischen 6 – 10 t Mischgut – je nach Gegebenheit.

i

REPHALT® kann von Februar bis November eingebaut werden.

Die Einbaustärke kann von 10 - 100 mm variabel gestaltet werden.

Bei großen Schichtstärken wird eine Zwischenverdichtung empfohlen.

Abkehrung erforderlich.

www.vialit-austria.at

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

Vialit
AUSTRIA

Die grüne Asphaltlösung!
VIALIT Austria GmbH
Jahrsdorf 8 \ 4963 St. Peter am Hart
T +43 7722 62900-0 \ office@vialit-austria.at
www.vialit-austria.at

