

# STRADAKOL



SCAN ME

## FARBIGE OBERFLÄCHEN- VERSIEGELUNG



### EINSATZGEBIETE

- **Optische Gestaltung/Angleichung von Asphalt**, wie Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen mit geringen Belastungen.
- **Hervorheben von Asphaltflächen durch farbige Gestaltungsmöglichkeiten.**
- **Für Betonflächen**, ohne Belastung durch rollenden Verkehr, geeignet. Vorbehandeln der Betonflächen für einen tragfähigen Untergrund min. 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

\* 37 - 41%ige Schwefelsäure für Batterien, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>.

Kraftstoffbeständig gegenüber Dieselmotoren (3b) und gebrauchten Verbrennungsmotoren/Kraftfahrzeug-Getriebeölen (4c), nicht jedoch Benzin.



### AUF EINEN BLICK

#### Farbige Oberflächenversiegelung

- ✓ Kalt verarbeitbar und farbecht
- ✓ In mehreren Farben erhältlich
- ✓ Batteriesäure- und kraftstoffbeständig\*
- ✓ Optische Aufwertung von alten und ausgemagerten Asphaltflächen



**Vialit**  
AUSTRIA

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.


# STRADAKOL

## FARBIGE OBERFLÄCHEN-VERSIEGELUNG


**STRADAKOL** ist eine kalt verarbeitbare, gebrauchsfertige, farbige Oberflächenversiegelung zur optischen Gestaltung von asphaltierten Flächen im Innen- und Außenbereich.



Die zu versiegelnde Fläche gründlich reinigen und mit einem geeigneten Klebeband abkleben.



Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl sorgfältig homogen aufrühren.



Auftrag portionsweise, je nach Rautiefe des Untergrundes, mittels Gummischieber\* oder Lammfellroller\*.



Anschließend mit einem Lammfellroller\* nacharbeiten.

### VORAUSSETZUNG

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, sauber, fettfrei sowie entsprechend ihrer Anforderung tragfähig sein.

### VERBRAUCH

Je nach Rautiefe durchschnittlich ca. 1,0 – 1,5 kg/m<sup>2</sup>, je Auftrag, bezogen auf die Gesamtfläche.

### PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
STRADAKOL weiß	88004	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL grau	88005	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL gelb	88006	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL rot	88007	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL schwarz	88008	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL braun	88009	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL orange	88010	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL grün	88011	15 kg	24 Eimer
STRADAKOL blau	88012	15 kg	24 Eimer

\*Zu beziehen bei **VIALIT Austria**

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

**Vialit**  
AUSTRIA

Die **grüne** Asphaltlösung!

VIALIT Austria GmbH  
Jahrsdorf 8 \ 4963 St. Peter am Hart  
T +43 7722 62900-0 \ office@vialit-austria.at  
www.vialit-austria.at

i

Es ist darauf zu achten, dass bei mehrmaligem Auftrag längere Trocknungszeiten berücksichtigt werden müssen. STRADAKOL ist bei trockenem und warmem Wetter nach wenigen Stunden begeh- und überstreichbar. Nach dem Durchhärten kann die farbige Fläche durch mäßigen Verkehr belastet werden. Bei Außentemperaturen von > 30 °C (Schatten) ist die Verarbeitung des Produktes erschwert.

Je nach Einbaustärke und Tagestemperatur sollte es innerhalb von 12 – 24 Stunden nach dem Aufbringen nicht regnen.



[www.vialit-austria.at](http://www.vialit-austria.at)



ISA  
154384