



NAHTFLANKEN- VORBEHANDLUNG




AUF EINEN BLICK

Maschinelle Bindemittelanreicherung für
Asphaltnähte und -anschlüsse

- ✓ All-In-One-Verlegung
- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Unmittelbar befahrbar
- ✓ Reaktiv aushärtend
- ✓ Wasserfrei
- ✓ Kein Ankleben auf Walzenbandage

EINSATZGEBIETE

- **Speziell für Nahtanschlüsse**, die beim bahnenweisen Einbau von Asphaltmischgut oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen entstehen
- **Fräs- und Schneidkanten**
- **Anschlüsse heiß an kalt**



NAHTFLANKEN- VORBEHANDLUNG

REPLAST® ist ein reaktives, zweikomponentiges Bindemittel für Fertignähte im Asphaltstraßenbau.



1 Die gefräste oder frisch erstellte Asphaltflanke muss vor der Verlegung von **REPLAST®** gereinigt werden.



2 Der **REPLASTER** verlegt ein **REAKTIV**-Bindemittel, welches innerhalb von 5 - 15 Minuten, je nach Witterung, aushärtet.



3 Unmittelbar nach der Verlegung kann der Anschluss mit Heiasphalt erfolgen.



4 Nach dem fertigen Einbau kann **REPLAST®** ohne Probleme mit einer Walze berfahren werden.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen und losen Bestandteilen sein. Der Untergrund darf zwar feucht, aber nicht nass sein.

Die Bodentemperatur der Unterlage muss mindestens + 5° C betragen.

VERBRAUCH

Pro Zentimeter Flankenhhe ca. 0,1 kg ®/lfm.

TAGESLEISTUNG

Bis 4.000 lfm Tagesleistung, je nach Asphalt-Schichtstrke.

i

REPLAST® kann wenige Stunden bis einige Tage vor dem Einbau von Heiasphalt verlegt werden.

Die Einbaustrke kann optimal und individuell gestaltet werden.

Der **REPLASTER** ist ein selbstfahrendes Verarbeitungsgert fr die Bindemittelaufbringung im Nahtbereich.

www.vialit-austria.at

Beratung, Verkauf bzw. Ausfhrung durch:

Vialit
AUSTRIA

Die grne Asphaltlsung!
VIALIT Austria GmbH
Jahrsdorf 8 \ 4963 St. Peter am Hart
T +43 7722 62900-0 \ office@vialit-austria.at
www.vialit-austria.at

