

BITUMENFUGENBAND

FUGENBAND SELBSTHAFTEND (SH) / SPEZIAL



SCAN ME



AUF EINEN BLICK

Für den Straßenbau entwickeltes
hochwertiges polymermodifiziertes
Bitumenfugenband gemäß TL Fug-StB

- ✓ Hervorragende Dehn- und Hafteigenschaften
- ✓ Leichte und schnelle Verarbeitung
- ✓ Gute Gebrauchseigenschaften

EINSATZGEBIETE


- Zur **Abdichtung von Anschlüssen und Nähten** im Asphaltstraßenbau
- Das Fugenband ist auch bei **Oberflächeninstandsetzung** zu verwenden
- **Verbindung mit Bordsteinen oder Rinnen**




BITUMENFUGENBAND

FUGENBAND SELBSTHAFTEND (SH) / SPEZIAL


FUGENBAND für die flexible Ausbildung und dauerhafte Abdichtung von Anschlüssen und Nähten im Asphaltstraßenbau.



1
Flankenflächen säubern und gegebenenfalls mit geeignetem Primer vorbehandeln. Fugenband mit der Trennpapierseite nach oben entlang der Kante auslegen.



2
Trennpapier entfernen und das FUGENBAND SH an die vorbereitete Flankenfläche fest andrücken. FUGENBAND SPEZIAL muss vorab mittels z. B. Gasbrenner einseitig angeschmolzen werden.



3
Anschließend kann das Heißmischgut händisch oder per Fertiger eingebaut und gewalzt werden, ...



4
... wodurch sich das Bitumenband mit beiden Bauteilen verbindet und eine flexible Naht, einen flexiblen Anschluss herstellt.

VORAUSSETZUNG

Flankenflächen (Fräskanten, geschnittene Kanten, angewalzte Flanken etc.) müssen trocken, sauber, frostfrei sowie öl- und fettfrei sein. Lose Bestandteile sind zu entfernen; feuchte Flanken vorab mittels z. B. Heißluft trocknen.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
FUGENBAND SPEZIAL			
35 x 8 mm	48086	63 lfm/Karton	24 Karton
40 x 8 mm	48087	48 lfm/Karton	24 Karton
35 x 10 mm	48088	48 lfm/Karton	24 Karton
40 x 10 mm	48089	40 lfm/Karton	24 Karton
FUGENBAND SH			
35 x 8 mm	48092	63 lfm/Karton	24 Karton
40 x 8 mm	48093	48 lfm/Karton	24 Karton
35 x 10 mm	48094	48 lfm/Karton	24 Karton
40 x 10 mm	48095	40 lfm/Karton	24 Karton

Fugenband darf nur bei trockener Witterung und einer Oberflächentemperatur von mindestens + 5° C eingebaut werden.

Bei niedrigeren Temperaturen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich.

Wir weisen darauf hin, dass bei Einbau gemäß den Vorgaben der ZTV Fug-StB ein geeigneter Primer verwendet werden muss!



www.vialit-austria.at

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

Vialit
AUSTRIA

Die **grüne** Asphaltlösung!

VIALIT Austria GmbH
Jahrsdorf 8 \ 4963 St. Peter am Hart
T +43 7722 62900-0 \ office@vialit-austria.at
www.vialit-austria.at