

	Vialit Austria GmbH Jahrsdorf 8 A-4963 St. Peter am Hart Tel.: +43(0)7722/62900-0 E-Mail: office@vialit-austria.at	 1661-CPR-0049
--	---	--

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 203/1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Dünnschichtdecke Kalt DDK 8 – U3 – H, M, N**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **DDK 8 – U3 – H, M, N**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Dünnschichtdecken in Kaltbauweisen und Versiegelungen für die Instandsetzung und Neuerrichtung von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen der Unterlage U3 bei hoher Verkehrsbelastung (H) gemäß RVS 03.08.63 (Gilt auch für Verkehrsbelastungen M und N)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Vialit Austria GmbH, Jahrsdorf 8, A-4963 St. Peter am Hart

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Qualitätsleiter: Mag. (FH) Walter Zehenthofner
Qualitätsbeauftragte: Sahra Bauernhansl

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Dies ist eine Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 1661 hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Konformitätsbescheinigung 1661-CPR-0049 für die werkseigene Produktionskontrolle

8. Erklärte Leistung **siehe Seite 2**

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. (FH) Walter Zehenthofner, Leitung QM für DDK-Bauweisen
 (Name und Funktion)

St. Peter, 02.02.2025
 (Ort und Datum der Ausstellung)



	Vialit Austria GmbH Jahrsdorf 8 A-4963 St. Peter am Hart Tel.: +43(0)7722/62900-0 E-Mail: office@vialit-austria.at	 1661-CPR-0049
---	---	--

Dünnschichtdecken in Kaltbauweisen und Versiegelungen

BAUPRODUKTEVERORDNUNG (EU-BauPVO) gemäß Anhang ZA.1 der EN 12273:2008

ANFORDERUNG	Klasse	DDK 8 – H – U3
Affinität zwischen Gesteinskörnung und Bindemittel		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 3	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Widerstand gegen Fließen/Verformung		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 2	≤ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Brech- und Abbindeverhalten		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 3	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Visuelle Beurteilung L	Kategorie 2	≤ 10
Kohäsion des Bindemittels:		
EN 13808/Ö-NORM B 3508	Kategorie 5	$\geq 0,7$
Griffigkeit		
Makrotextur	Kategorie 3	$\leq 0,6$
Widerstand gegen Abrieb:		
Widerstand gegen Polieren	Kategorie PSV ₅₀	PSV ≥ 50
Widerstand gegen Zertrümmerung	Kategorie LA ₂₀	LA ≤ 20
Haftung an der Unterlage:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 3	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Dauerhaftigkeit der Affinität zwischen Gesteinskörnung und Bindemittel		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 3	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen/Verformung:		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 2	≤ 2
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Dauerhaftigkeit der Kohäsion des Bindemittels EN 13808/Ö-Norm B 3508	Kategorie 5	$\geq 0,7$
Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:		
Makrotextur	Kategorie 3	$\leq 0,6$
PSV EN 13043	Kategorie PSV ₅₀	PSV ≥ 50
Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 3	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 3	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 5
Gefährliche Stoffe	---	---

Die Dünnschichtdecke in Kaltbauweise entspricht der ÖNORM B 3597