Vialit Austria GmbH
Jahrsdorf 8
A-4963 St. Peter am Hart

Tel.: +43(0)7722/62900-0
E-Mail: office@vialit-austria.at

CE

1661-CPR-0049

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 401/1

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Versiegelung VS 2 – U1 – H, M, N**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **VS 2 – U1 – H, M, N**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

   Dünnschichtdecken in Kaltbauweisen und Versiegelungen für die Instandsetzung und Neuerrichtung von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen der Unterlage U1 bei hoher Verkehrsbelastung (H) gemäß RVS 03.08.63 (Gilt auch für Verkehrsbelastungen M und N)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   Vialit Austria GmbH, Jahrsdorf 8, A-4963 St. Peter am Hart

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

   Qualitätsleiter: **Mag. (FH) Walter Zehenthofer**
   Qualitätsbeauftragte: **Sahra Bauernhansl**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

   System 2+

7. Dies ist eine Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

   Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 1661 hat die Erstinspektion des Werkes und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
   Konformitätsbescheinigung 1661-CPR-0049 für die werkseigene Produktionskontrolle

8. Erklärte Leistung **siehe Seite 2**

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

   Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

   Mag. (FH) Walter Zehenthofer, Leitung QM für DDK-Bauweisen
   (Name und Funktion)

   St. Peter, 02.02.2025
   (Ort und Datum der Ausstellung)

Vialit AUSTRIA

Vialit Austria GmbH
Jahrsdorf 8
A-4963 St. Peter am Hart

Tel.: +43(0)7722/62900-0
E-Mail: office@vialit-austria.at

CE

1661-CPR-0049

Dünnschichtdecken in Kaltbauweisen und Versiegelungen

BAUPRODUKTEVERORDNUNG (EU-BauPVO) gemäß Anhang ZA.1 der EN 12273:2008

ANFORDERUNG	Klasse	VS 2 – H – U1
Affinität zwischen Gesteinskörnung und Bindemittel		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq$ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KLF
Widerstand gegen Fließen/Verformung		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 0	KFL
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KFL
Brech- und Abbindeverhalten		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq$ 2
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 0	KFL
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KFL
Visuelle Beurteilung L	Kategorie 0	KFL
Kohäsion des Bindemittels:		
EN 13808/Ö-NORM B 3508	Kategorie 5	$\geq$ 0,7
Griffigkeit		
Makrotextur	Kategorie 0	KFL
Widerstand gegen Abrieb:		
Widerstand gegen Polieren	Kategorie PSV_{50}	PSV $\geq$ 50
Widerstand gegen Zertrümmerung	Kategorie LA_{20}	LA $\leq$ 20
Haftung an der Unterlage:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq$ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KFL
Dauerhaftigkeit der Affinität zwischen Gesteinskörnung und Bindemittel		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq$ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KFL
Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen/Verformung:		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 0	KFL
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 0	KFL
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KFL
Dauerhaftigkeit der Kohäsion des Bindemittels EN 13808/Ö-Norm B 3508	Kategorie 5	$\geq$ 0,7
Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:		
Makrotextur	Kategorie 0	KFL
PSV EN 13043	Kategorie PSV_{50}	PSV $\geq$ 50
Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq$ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KFL
Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq$ 2
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KFL
Gefährliche Stoffe	---	---

Die Dünnschichtdecke in Kaltbauweise entspricht der ÖNORM B 3597