



Hersteller:
Vialit Austria GmbH
Jahrsdorf 8
A-4963 St. Peter/Hart

Tel.: +43 7722 62900-0
Email: office@vialit-austria.at



1661-CPR-0051

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 205/1 vom 02.02.2025

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III
BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)
ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung (EO) unter Verwendung von Fluxbitumen (F) bei
mittlerer Verkehrsbelastung (M)**

Handelsbezeichnung: EO – F – M – U3

ANFORDERUNG	Klasse	EO – F – M – U3
Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
Widerstand gegen Fließen Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	$\leq 2,5$
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq 0,5$
Verhärten oder Absetzen Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	$\leq 2,5$
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln) Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7 \text{ (J/cm}^2\text{)}$
Griffigkeit Makrotextur	Kategorie 1	$> 0,5$
Abriebbeständigkeit Abriebwert der Gesteinskörnung	PSV50	PSV50
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA	LA ₂₀
Haftung an der Unterlage: Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 30
Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	$\leq 2,5$
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq 0,5$
Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln) Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7 \text{ (J/cm}^2\text{)}$
Dauerhaftigkeit der Griffigkeit: Makrotextur	Kategorie 1	$> 0,5$
PSV	PSV50	PSV50
Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit: Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 30
Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage: Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	$\leq 0,5$
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 30

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.

St. Peter/Hart, 02.02.2025

Ronald Moser