



Hersteller:  
**Vialit Austria GmbH**  
Jahrsdorf 8  
A-4963 St. Peter/Hart  
  
Tel.: +43 7722 62900-0  
Email: office@vialit-austria.at



**1661-CPR-0051**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 302/1 vom 02.02.2025**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III  
**BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)**  
ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung mit Doppelsplittung (EODS) und Sandwichoberfläche (SO)  
unter Verwendung von Emulsion (E) bei niedriger Verkehrsbelastung (N)**

Handelsbezeichnung: **EODS und SO – E – N –U2, U3**

ANFORDERUNG	Klasse	EODS und SO – E – N –U2, U3
<b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1	≤ 10
<b>Widerstand gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
<b>Verhärten oder Absetzen</b> Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1	≤ 10
<b>Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 5	≥ 0,7 (J/cm <sup>2</sup> )
<b>Griffigkeit</b> Makrotextur	Kategorie 1	> 0,5
<b>Abriebbeständigkeit</b> Abriebwert der Gesteinskörnung	PSV44	PSV44
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA	LA <sub>25</sub>
<b>Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 1	≤ 90
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1	≤ 10
<b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
<b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 5	≥ 0,7 (J/cm <sup>2</sup> )
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:</b> Makrotextur	Kategorie 1	> 0,5
PSV	PSV44	PSV44
<b>Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:</b> Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 1	≤ 90
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 1	≤ 90

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.