



Hersteller:  
**Vialit Austria GmbH**  
Jahrsdorf 8  
A-4963 St. Peter/Hart  
  
Tel.: 0043 7722 62977-0  
Email: office@vialit-austria.at



**1661-CPR-0051**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 306/1 vom 02.02.2025**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III  
**BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)**  
ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung mit Doppelsplittung (EODS) und Sandwichoberfläche (SO)  
unter Verwendung von Emulsion (E) bei hoher Verkehrsbelastung (H)**

**Handelsbezeichnung: EODS und SO – E – H – U2, U3**

| ANFORDERUNG                                                                                                  | Klasse      | EODS und SO – E –<br>H – U2, U3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b><br>Visuelle Beurteilung P3                            | Kategorie 2 | $\leq 6$                        |
| <b>Widerstand gegen Fließen</b><br>Visuelle Beurteilung P1                                                   | Kategorie 1 | $\leq 2,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P2                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| <b>Verhärten oder Absetzen</b><br>Visuelle Beurteilung P1                                                    | Kategorie 1 | $\leq 2,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P2                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P3                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 6$                        |
| <b>Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b><br>Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588                     | Klasse 5    | $\geq 0,7$ (J/cm <sup>2</sup> ) |
| <b>Griffigkeit</b><br>Makrotextur                                                                            | Kategorie 1 | $> 0,5$                         |
| <b>Abriebbeständigkeit</b><br>Abriebwert der Gesteinskörnung                                                 | PSV50       | PSV50                           |
| Widerstand gegen Zertrümmerung                                                                               | LK 4        | LA <sub>20</sub>                |
| <b>Haftung an der Unterlage:</b><br>Visuelle Beurteilung P2                                                  | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P4                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 30$                       |
| <b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b><br>Visuelle Beurteilung P3        | Kategorie 2 | $\leq 6$                        |
| <b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen</b><br>Visuelle Beurteilung P1                             | Kategorie 1 | $\leq 2,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P2                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| <b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b><br>Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588 | Klasse 5    | $\geq 0,7$ (J/cm <sup>2</sup> ) |
| <b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:</b><br>Makrotextur                                                       | Kategorie 1 | $> 0,5$                         |
| PSV                                                                                                          | PSV50       | PSV50                           |
| <b>Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:</b><br>Visuelle Beurteilung P2                                   | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P4                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 30$                       |
| <b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:</b><br>Visuelle Beurteilung P2                              | Kategorie 2 | $\leq 0,5$                      |
| Visuelle Beurteilung P4                                                                                      | Kategorie 2 | $\leq 30$                       |

**Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.**

St. Peter/Hart, 02.02.2025

Ronald Moser