



Hersteller:
Vialit Austria GmbH
Jahrsdorf 8
A-4963 St. Peter/Hart
Tel.: +43 7722 62900-0
Email: office@vialit-austria.at



1661

1661-CPR-0051

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 402/1 vom 02.02.2025

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III

BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)

ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung mit Doppelsplittung (EODS) und Sandwichoberfläche (SO)
unter Verwendung von Fluxbitumen (F) bei niedriger Verkehrsbelastung (N)**

Handelsbezeichnung: EODS und SO – F – N – U2, U3

ANFORDERUNG	Klasse	EODS und SO – F – N – U2, U3
Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung		
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1	≤ 10
Widerstand gegen Fließen		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Verhärten oder Absetzen		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1	≤ 10
Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)		
Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 5	≥0,7 (J/cm ²)
Griffigkeit		
Makrotextur	Kategorie 1	>0,5
Abriebbeständigkeit		
Abriebwert der Gesteinskörnung	PSV44	PSV44
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA	LA ₂₅
Haftung an der Unterlage:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 1	≤ 90
Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung		
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1	≤ 10
Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)		
Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 5	≥0,7 (J/cm ²)
Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:		
Makrotextur	Kategorie 1	>0,5
PSV	PSV44	PSV44
Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 1	≤ 90
Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1	≤ 1,0
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 1	≤ 90

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.

St. Peter/Hart, 02.02.2025

Ronald Moser