



Hersteller:
Vialit Austria GmbH
Jahrsdorf 8
A-4963 St. Peter/Hart

Tel.: +43 7722 62900-0
Email: office@vialit-austria.at



1661-CPR-0051

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 405/1 vom 02.02.2025

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III
BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)
ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung mit Doppelsplittung (EODS) und Sandwichoberfläche (SO)
unter Verwendung von Fluxbitumen (F) bei mittlerer Verkehrsbelastung (M)**

Handelsbezeichnung: EODS und SO – F – M – U3

ANFORDERUNG	Klasse	EODS und SO – F – M – U3
Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
Widerstand gegen Fließen Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1 Kategorie 2	$\leq 2,5$ $\leq 0,5$
Verhärten oder Absetzen Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 2,5$ $\leq 0,5$ ≤ 6
Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln) Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7$ (J/cm ²)
Griffigkeit Makrotextur	Kategorie 1	$> 0,5$
Abriebbeständigkeit Abriebwert der Gesteinskörnung Widerstand gegen Zertrümmerung	PSV50 LA	PSV50 LA ₂₀
Haftung an der Unterlage: Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 0,5$ ≤ 30
Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1 Kategorie 2	$\leq 2,5$ $\leq 0,5$
Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln) Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7$ (J/cm ²)
Dauerhaftigkeit der Griffigkeit: Makrotextur PSV	Kategorie 1 PSV50	$> 0,5$ PSV50
Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit: Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 0,5$ ≤ 30
Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage: Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	$\leq 0,5$ ≤ 30

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.

St. Peter/Hart, 02.02.2025

Ronald Moser