



Hersteller:  
**Vialit Austria GmbH**  
Jahrsdorf 8  
A-4963 St. Peter/Hart  
Tel.: +43 7722 62900-0  
Email: office@vialit-austria.at



1661

**1661-CPR-0051**

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 406/1 vom 02.02.2025**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III

### BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)

ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung mit Doppelsplittung (EODS) und Sandwichoberfläche (SO)  
unter Verwendung von Fluxbitumen (F) bei hoher Verkehrsbelastung (H)**

Handelsbezeichnung: **EODS und SO – F – H – U2, U3**

ANFORDERUNG	Klasse	EODS und SO – F – H – U2, U3
<b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
<b>Widerstand gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1 Kategorie 2	≤ 2,5 ≤ 0,5
<b>Verhärteten oder Absetzen</b> Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 2	≤ 2,5 ≤ 0,5 ≤ 6
<b>Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 5	≥ 0,7 (J/cm <sup>2</sup> )
<b>Griffigkeit</b> Makrotextur	Kategorie 1	> 0,5
<b>Abriebbeständigkeit</b> Abriebwert der Gesteinskörnung Widerstand gegen Zertrümmerung	PSV50 LK 4	PSV50 LA <sub>20</sub>
<b>Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	≤ 0,5 ≤ 30
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
<b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1 Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 1 Kategorie 2	≤ 2,5 ≤ 0,5
<b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 5	≥ 0,7 (J/cm <sup>2</sup> )
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:</b> Makrotextur PSV	Kategorie 1 PSV50	> 0,5 PSV50
<b>Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:</b> Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	≤ 0,5 ≤ 30
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2 Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2 Kategorie 2	≤ 0,50 ≤ 30

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.

St. Peter/Hart, 02.02.2025

Ronald Moser